Измерит. Точно.

Анемометр VA-AM8020, VA-AM8021

Госреестр СИ РФ №82757-21

Крыльчатые анемометры VA-AM8020 и VA-AM8021 предназначены для быстрого и четкого измерения в автоматическом режиме параметров окружающей среды: скорости воздушного потока, температуры, влажности воздуха (для модели VA-AM8021). Приборы просты и удобны в управлении, с большим дисплеем с подсветкой и возможностью одновременного отображения двух измеряемых показателей.

	VA-AM8020	VA-AM8021
Измерение скорости воздушного потока		
Диапазон измерений	0,4 - 20 м/с	
Единицы измерения	м/с	
Погрешность	±(0,5+0,02 х на изм.знач.)	
Разрешение	0,1	
Измерение температуры		
Диапазон измерений	-10 … +50°С	
Единицы измерения	°С	
Погрешность	±1,5°С (от -10 до 0°С не включ.) ±1,0°С (от 0 до +50°С)	
Разрешение	0,1	
Измерение влажности воздуха		
Диапазон измерений	-	5 – 95%
Погрешность	-	±5,0%
Разрешение	-	0,1
Общие характеристики		
Питание	1,5 В AAA – 3 шт	
Рабочие условия эксплуатации: температура и относительная влажность	от -10°С до +50°С, не более 90%	
Габаритные размеры и вес без упаковки	165*60*36 мм, 0,157-0,159 кг	
Габаритные размеры и вес в упаковке	215*180*50 мм, 0,42-0,44 кг	
Максимальная высота эксплуатации	не более 2000 м	

Технические характеристики	Комплектация
Фиксация текущего/MAX/MIN значения	Анемометр – 1 шт.
Автоматический диапазон измерений	Батарея 1,5 В AAA – 3 шт
Одновременное измерение двух показателей	Наручный ремешок – 1 шт.
Автоотключение / непрерывный режим работы	Кейс для переноски – 1 шт.
Подсветка дисплея	Руководство по эксплуатации – 1 экз.
Индикатор низкого заряда батарей	Упаковочная тара

V&A®
V&A Instrument Rus., Ltd
e-mail: info@va-rus.ru
сайт: www.va-rus.ru

Данные могут быть изменены без уведомления.