

Преобразователи тока



АКИП-2304/1



АКИП-2304/2



АКИП-2304/3, АКИП-2304/4

Преобразователи тока АКИП-2304/1, АКИП-2304/2, АКИП-2304/3, АКИП-2304/4 АКИП™

- Преобразование постоянного/DC и переменного тока / AC (только АКИП-2304/1)
- Кнопка установки нуля DC Zero (АКИП-2304/1)
- Длина кабеля до 300 см
- Коннекторы типа «банан» 4мм

Технические данные:

		АКИП-2304/1	АКИП-2304/2	АКИП-2304/3	АКИП-2304/4
Переменный ток (ACA)	Пределы измерений	1000 А	1000 А	200 А	100 А
	Погрешность	±3 %	±1 %	±0,2 %	±0,2 %
	Фазовая ошибка	≤3°	≤30°	≤20°	≤30°
	Полоса частот	до 400 Гц	40 Гц...10 кГц	40 Гц...10 кГц	40 Гц...10 кГц
	Коэф. преобразования	1 мВ/А	1 мВ/А	1 мВ/А	10 мВ/А
Постоянный ток (DCA)	Пределы измерений	1000 А			
	Разрешение	0,1 А	—	—	—
	Погрешность	±3 %	—	—	—
	Коэф. преобразования	1 мВ/А	—	—	—
Общие данные	Установка нуля	Ручная	—	—	—
	Макс. диаметр провода	30 мм	51	13	8
	Длина кабеля	150 см	300 см	300 см	300 см
	Источник питания	9 В (тип «Крона»)	не требуется	не требуется	не требуется
	Индикация включения питания	Светодиод	—	—	—
	Индикация разряда батареи	Светодиод	—	—	—
	Электробезопасное исполнение	МЭК 61010-1 (кат III 600 В)	3000 Вас (в течении 10 с) сопротивление изоляции 100 МОм	2500 Вас (в течении 10 с) сопротивление изоляции 100 МОм	
	Условия эксплуатации	-15 °С...50 °С, отн. влажность не более 80 %	-25 °С...50 °С, отн. влажность не более 85 %		
	Габаритные размеры	185x50x31 мм	216x111x30 мм	171x52x21 мм	171x44x27 мм
	Масса (не более)	180 г	650 г	450 г	450 г